

MAUNT

M6000283

**Adapter, 50 Ohm, TNC/male - N/female, Huber+Suhner
(33_TNC-N-50-1/133_UE)**



Product omschrijving

Deze coaxiale adapter biedt een betrouwbare en nauwkeurige verbinding tussen TNC- en N-type connectors, ideaal voor toepassingen die een 50 Ohm impedantie vereisen. Gemaakt van hoogwaardige materialen, garandeert de adapter minimale signaalverliezen en een stabiele verbinding. Hij is compatibel met de meest voorkomende interfaces en biedt veelzijdige configuratiemogelijkheden, wat hem geschikt maakt voor diverse professionele en industriële toepassingen.

Merk

Huber+Suhner

Productconfiguratie

Interface type TNC	Gender plug (male)	Standaard IEC 60169-17_MIL-STD-348A/313_CECC 22200
N	Jack (female)	IEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210

Interface- en materiaalgegevens

TNC

Onderdelen

Midden contact

Buitenste geleider

Behuizing

Isolator

Koppelingsmoer

Pakking

N

Onderdelen

Midden contact

Buitenste geleider

Behuizing

Materiaal

Koperberylliumlegering

Messing

Messing

PFA/PTFE

Messing

VMQ (Siliconenrubber)

Materiaal

Koperberylliumlegering

Messing

Messing

Beplating

Goudlaag

(zonder nikkelonderlaag)

SUCOPLATE (R) bekleding

SUCOPLATE (R) bekleding

Beplating

Goudlaag (nikkelonderlaag)

SUCOPLATE (R) bekleding

SUCOPLATE (R) bekleding

Elektrische gegevens

Impedantie	50 Ω
Interfacefrequentie	11 GHz

Elektrische gegevens (frequentiegerelateerd)

Frequency range	Return loss	VSWR
0 GHz ... 3 GHz	32dB	1.05
3 GHz ... 5.5 GHz	21 dB	1.18
5.5 GHz ... 11 GHz	9 dB	2

Mechanische gegevens

Gewicht	0,0386 kg
Paringscycli	500

Omgevings gegevens

Operationele temperatuur	-65 °C ... 165 °C
--------------------------	-------------------