

MAUNT

M6000285

**Adapter haaks SMA(male)-SMA(female) – 50 Ohm
(53_SMA-50-0-2/111_NE)**



Product omschrijving

Deze hoogwaardige coaxiale adapter met een L-vormig ontwerp is perfect geschikt voor toepassingen die een betrouwbare en efficiënte signaaloverdracht vereisen. Met een impedantie van 50 Ohm en SMA-connectoren (male/female) biedt deze adapter optimale prestaties in frequentiegevoelige systemen. De L-vormige structuur maakt het mogelijk om kabels in een hoek van 90 graden aan te sluiten, wat ideaal is voor installaties met beperkte ruimte of waar kabelbeheer essentieel is.

Merk

Huber+Suhner

Productconfiguratie

Interface zijde 1	SMA
Gender zijde 1	Plug (mannelijk)
Normering zijde 1	IEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110
Midden contact	Koper-Beryllium legering / Goudbekleding (vernikkeld)
Buitenste geleider	Koper-Beryllium legering / Goudbekleding (vernikkeld)
Behuizing	Koper-Beryllium legering / Goudbekleding (vernikkeld)
Isolator	PFA/PTFE
Koppelmoer	Brons / Goudbekleding (vernikkeld)
Pakking	VMQ (Siliconenrubber)
Interface zijde 2	SMA
Gender zijde 2	Bus (vrouwelijk)
Normering zijde 2	IEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110
Midden contact	Koper-Beryllium legering / Goudbekleding (vernikkeld)
Buitenste geleider	Koper-Beryllium legering / Goudbekleding (vernikkeld)
Behuizing	Koper-Beryllium legering / Goudbekleding (vernikkeld)
Isolator	PFA/PTFE

Elektrische gegevens

Impedantie	50 Ω
Interfacefrequentie	18 GHz

Elektrische gegevens (frequentiegerelateerd)

Frequentiebereik	Return loss	VSWR
0 GHz – 6 GHz	32 dB	1.05
6 GHz – 15 GHz	19 dB	1.25
15 GHz – 18 GHz	16 dB	1.4

Mechanische gegevens

Gewicht	0,0063 kg
Paringscycli	500

Omgevings gegevens

Operationele temperatuur	-65 °C ... 165 °C
--------------------------	-------------------