

MAUNT

M10000725

Blaasapparaat, Microflow Smart, Fremco



Omschrijving

Deze automatische glasvezel inblaasmachine combineert gebruiksgemak, snelheid en maximale kabelbescherming in één systeem. Dankzij de intuïtieve, stapsgewijze configuratie op het display kunnen zowel beginnende als ervaren gebruikers de machine eenvoudig instellen en bedienen. Met het RAPID systeem kan de configuratie volledig zonder gereedschap worden uitgevoerd, wat kostbare tijd bespaart en het mogelijk maakt om meerdere installaties per dag uit te voeren. Bovendien kan de machine direct vanuit de transportkist worden gebruikt, waardoor een klus snel kan worden gestart. De automatische blaasmodus bewaakt het volledige installatieproces en beschermt de glasvezelkabel tegen schade. In combinatie met de unieke Fremco beschermingstechnologie, die de machine automatisch stopt wanneer er weerstand in de kabel wordt gedetecteerd, zorgt dit voor een veilige, efficiënte en betrouwbare installatie.

Merk

Fremco



Algemene specificaties

Kabel diameter	0.8-8.0 mm
Duct diameter	5-22 mm
Inblaasafstand	2500 m
Inblaas snelheid	Tot 80 m/min
Duw kracht	0-10 kg
Aanbevolen lucht volume	200-500 l/min
Maximale luchtdruk	16 bar
Voltage	100-240 V, 50-60 Hz
Stroom verbruik	Tot 250 W
Gewicht	21.1 kg
Afmetingen (LxBxH)	286x204x254 mm