

M6000172

**Connector, recht bulkhead, RVS, 50 Ohm, N/female, Huber+Suhner
(24 N-50-4-21/199_N)**

**Omschrijving**

Deze topkwaliteit connector van Huber+Suhner, model 24 N-50-4-21/199_N, is vervaardigd van roestvrij staal (RVS) SS316L. Dit maakt hem ideaal voor een breed scala aan toepassingen dankzij de uitstekende corrosieweerstand.

Of je nu werkt in veeleisende omgevingen of gewoon op zoek bent naar betrouwbare prestaties, deze connector levert keer op keer. Zijn robuuste ontwerp en betrouwbare verbinding zorgen ervoor dat je installatie probleemloos blijft werken, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Merk

Huber+Suhner

Product specificaties

Interface	N jack (female)
Materiaal	316L roestvrij staal
Materiaal centrumcontact	Koper beryllium legering (verguld met vernikkelde onderlaag)
Materiaal buitenste geleider	Roestvrij staal (hoog zoutnevelbestendig)
Materiaal behuizing	Roestvrij staal (hoog zoutnevelbestendig)
Materiaal buitenste behuizing	Roestvrij staal (hoog zoutnevelbestendig)
Materiaal isolator	PTFE (polytetrafluorethyleen)
Materiaal pakkingen	VMQ (siliconenrubber)
Materiaal bevestigingsmoer	Roestvrij staal (hoog zoutnevelbestendig met gepassiveerde coating)
Materiaal ring	Brons (vernikkeld)
Materiaal krimphuls	Koper (SUCOPLATE beplating)

Elektronische eigenschappen

Impedantie	50 Ω
Interface-frequentie	11 GHz

Elektronische eigenschappen (frequentie gerelateerd)

<i>Frequentiebereik</i>	<i>Return loss</i>	<i>VSWR</i>
0 GHz ... 2 GHz	26 dB	1.11
2 GHz ... 4 GHz	24 dB	1.13
4 GHz ... 8 GHz	20 dB	1.22

Mechanische eigenschappen

Gewicht	0.044 kg
Paringscycli	500
Cable entry centre contact	Crimped
Cable entry outer contact	Crimped

Omgevingseigenschappen

Gebruikstemperatuur	-65°C tot 165°C
Bescherming tegen binnendringing (IP-classificatie)	Gedekt / IP67

Geschikte kabels

Kabelgroep	X34 – 4 mm/50 Ohm X28 – 4 mm/50 Ohm
Geschikte kabels	SPUMA_240-RS-FR SPUMA_240-FR-01