

**MAUNT**

**M00002221**

**EPFU-kabel, 6-voudig, MM, OM4, 1.30mm, geel, Emtelle**



### **Omschrijving**

De EPFU-kabel, ook wel Blown Fiber of Fibre Unit genoemd, is al bijna 20 jaar een populaire keuze voor diverse FTTH-installaties. De blaasvezel is uitgerust met een speciaal ontworpen polymeer mantel waarvan deze is geoptimaliseerd voor soepel blazende installaties. Bovendien is deze kabel volledig compatibel met standaard blaasapparatuur. De vezelmodule is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te hanteren, waardoor het strippen van de vezel snel en eenvoudig kan worden uitgevoerd. Deze vezelpan is standaard uitgerust met 25 fiber beads voor een beter blaasresultaat.

### **Merk**

Emtelle

### **Algemene gegevens**

Diameter

Gewicht (massa)

Breakout

Blaasafstand

Minimale buigradius

Minimale boring

Kleuren

Verpakking

Glasvezel types

Opslagtemperatuur

### **6-voudige kabel**

1.3 mm

1.6 g/m

Normaal gesproken 2 min. voor 3 m

Tot 2000 m afhankelijk van microduct afmeting

65 mm

2.5 mm

Blauw, Oranje, Groen, Rood, Grijs, Geel

Glasvezelrozet in pan

MHT 2050

-20°C tot +70°C



|                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installatietemperatuur            | -10°C tot +50°C                                                                                              |
| Levensduur temperatuur            | -20°C tot +60°C                                                                                              |
| Verzwakking bij 20°C (dB/km)      | 0.40 dB/km max bij 1310 nm tot 1625 nm<br>0.30 dB/km max bij 1550 nm<br>0.34 dB/km max bij 1383 nm waterpiek |
| PMD <sub>Q</sub> (M= 20, Q=0.01%) | ≤0.2 ps/(km) <sup>0.5</sup>                                                                                  |