

MAUNT®

M00002155

**Glasvezelkabel, riser, 24-voudig, 12x2, SM, G.657A1, 250um, 8.0mm,
turquoise (ODF)**



Omschrijving

De riser kabel bestaat uit een set bundels van 4 vezels, 2 gekleurde (blauw, groen) en 2 dummy vezels met een diameter van ongeveer 1,10 mm elk, die longitudinaal en losjes binnenin de kabel zijn geplaatst, met een LSZH-buitenmantel. De kabel is zo ontworpen en geconstrueerd dat de bundels binnenin gemakkelijk over een lengte van minimaal 5 meter en tot ten minste 15 meter kunnen worden uitgetrokken.

Merk

STL



Optische specificaties

MFD 1310nm	$9,1 \pm 0,4 \mu\text{m}$
MFD 1550nm	$10,4 \pm 0,5 \mu\text{m}$
Cladding diameter	$125 \pm 0,7 \mu\text{m}$
Coating diameter	$242 \pm 5 \mu\text{m}$
Demping @ 1310	$\leq 0,35 \text{ dB/Km}$
Demping @ 1550	$\leq 0,22 \text{ dB/Km}$
Polarisatie mode dispersie (PMD)	$\leq 0,2 \text{ ps}/\sqrt{\text{Km}}$

Mechanische specificaties kabel

Buigstraal	20x OD
Trekkracht	600N
Schedeldruk	2000N
Impact	5J
Torsie	100N, 180°

Omgevingsspecificaties

CPR Rating	Dca-s1b, d2, a1
Transport & opslag temperatuur	-30°C +60°C
Installatie temperatuur	-5°C +45°C
In bedrijf temperatuur	-30°C +60°C

Overige specificaties

Aantal vezels	24
Aantal vezels per bundel	4 waarvan 2 dummy
Kleur vezels	Blauw, groen
Kleuren bundels	Rood, wit, geel, blauw, groen, paars, bruin, zwart, oranje, turquoise, roze, grijs
Diameter buitenmantel	8.0mm
Gewicht kabel	55kg/Km
Kleur buitenmantel	Turquoise
Opdruk kabel	Open Dutch Fiber - 088-0063700 - 48v(12x4v)TK GVK ITU.T G.657A1 (250um) Sterlite Technologies Limited M00002155 - Batchcode – lengteaanduiding in meters