

MAUNT®

M00000950

Lasmof FMP hybrid, 48-voudig, 192ANT, 4mm, Attema



Omschrijving

De Fiber Management Plaat van Attema biedt een eenvoudige, waterdichte kabelinvoer en geïntegreerde kabelbevestiging voor elke individuele kabel. Na het lassen wordt de FMP waterdicht aan de binnenkant van de zwarte beschermdeksel gemonteerd en worden de kabels of leidingen in de ondergrondse handhole opgerold. Deze lasmof is geschikt voor 2 voedingskabels en maximaal 48 DAC kabels en of 7mm ducts. Maximale las capaciteit is 192 lasbeschermers ANT of mini krimplasbeschermers.

Merk

Attema

Fysiske kenmerken

Afmetingen	38 x 35 x 30 cm
Gewicht	2 kg
Kleur	Grijs
Aantal kabelpoorten	2x voedingskabel + 48 DAC kabels/ducts + 1 extra uitbreek poort voor een M12/M16/M20 kabelwartel (bevestiging met een contramoer) of een M25 (met interne schroefdraad)
Aantal laseassettes	8
Vezel buigradius	30mm
Lus lengte van vezels	30cm
Afmetingen voedingskabels	Ø 4,5 mm tot en met Ø 8,0 mm
Afmetingen DAC / Duct	Ø 3,0 – 8,0 ± 0,1 mm

Technische eigenschappen

Kabel retentie	55 - 155N (afhankelijk van de Ø kabel – duct)
Kabeltorsie	90 graden, 400 mm. Geen degradatie, geen lekkage
Impact	20 Joule, stalen bal 1 kg, 2 meter hoogte. Geen degradatie, geen lekkage
Schedeldruk	Kan de belasting aan zoals vermeld in EN124-classificatie B125 onder de volgende voorwaarden: • Zandbedekking van minimaal 30 cm. • FttX Distributieafsluiter is ingebed in zand
IP classificatie	IP68
Chemische weerstand	5% HCL, 5% NaOH, 5% NaCl, kerosine (lampolie), vaseline, diesel voor auto's (EN590). 24 uur, geen lekkage
Vibratie	10 Hz, amplitude 3 mm, gedurende 10 dagen, geen falen
Temperatuur opslag	– 10 °C / + 60 °C
Installatie temperatuur	– 10 °C / + 60 °C
Bedrijfstemperatuur	– 20 °C / + 60 °C