

M00000174**Lasmof GVK 2x 96v + 2x 48v (totaal 144 lassen)****Omschrijving**

Optotec heeft een breed portfolio aan lasmoffen. Ze staan al jarenlang bekend om hun hoge kwaliteit en eenvoudige installatie. Alle lasmoffen zijn waterdicht conform IP68, IEC 529 en kunnen hierdoor direct in de grond geplaatst worden. De lasmof is opgebouwd vanuit een modulaair systeem waarmee je vrijwel iedere configuratie kunt samenstellen, voor lassen, patchen en/of het maken van een windowcut. De gepatenteerde clamp zorgt voor een sterke afdichting.

Dit type lasmof kan worden toegepast in de POP-locatie van een FTTH-netwerk. Het is configureert om de distributiekabels, vaak 96-vezelig, met elkaar te verbinden. Met de bijgeleverde wandbeugel kan men de lasmof eenvoudig vastmonteren.

Merk

Optotec

Technische specificaties

Afmetingen lasmof (buitenzijde)	450x270x150mm (lxbxh)
Lascassette types	Single circuit (12 vezels)
Transport/ opslagtemperatuur	-10 °C tot + 50 °C
Installatie temperatuur	-10 °C tot + 50 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot + 60 °C

MAUNT

Aanwezigheid ventiel	Ja (max 0,4 bar)
Materiaal	Polypropyleen
UV-bestendigheid	Conform ISO 527-2
Trekkracht ksabels	Kabel Ø (mm) /45*1000N (max 1000N)
Schedeldruk	1000N (30 cm zanddekking), conform EN 61300-2-10

Configuratie

Aantal lascassettes	16 stuks (4x HD6 12H cassetteblok) Single circuit 12-voudig lasbeschermer heat shrink (krimp)
Mechanische seal rond	1 stuks 6x 8mm
Mechanische seal ovaal	1 stuks 4x 10mm
Krimp seal	Exclusief
Lasbeschermers	150 stuks (heat shrink 45mm)
Wandbeugel	Inclusief

