



MAUNT®

M00000076

Tube HDPE, 10/8mm, rouleau 50m, blanc (sans impression)



Description

Ce tuyau de protection en fibre de verre HDPE est fabriqué en PE. La conduite est mature, extérieurement lisse et de couleur uniforme, et elle est exempte de soufflages, de rayures, de cavités, de trous, de contamination ou d'autres défauts. La conduite est utilisée pour protéger les câbles dans les applications souterraines et aériennes. La couleur du tube est blanche.

Marque

Maunt



Spécifications techniques

Densité du matériau	100% HDPE matière vierge ≥ 955 kg/m ³ selon ISO 1183
Indice de fusion (5kg- 1909C)	1,0-1,6 g/10min (ISO 1133)
Dureté (209C)	>55 Shore D
Rayon de courbure	>20 D.
Ovalie	Maximum 3 %.
Résistance à la pression	>50 Bar
Température de traitement	Entre - 109C et +659C
Stockage	A l'intérieur, entre -309C et +709C

Composition du tube

Diamètre du tube	Minimum 9,8 mm et maximum 10,2 mm
Epaisseur de la paroi	Minimum 0,95 mm
Couleur	Blanc
Format	Bobines (Ø800mm) de 2 500 mètres
Impression	Non
Finition	Lisse, propre et de couleur uniforme, ainsi qu'exempt de soufflage, de rayures, de cavités, de trous, de salissures ou d'autres défauts. Les extrémités des tuyaux sont lisses et équerries.