



M00000059

**Jarretière simplex SM, LC/APC-LC/APC, Grade C, 1.2mm, 4.5m,
Maunt**



Description

Une jarretière sert à raccorder des équipements actifs à un réseau de fibre optique. Ce câble possède une gaine extérieure extra fine.

Marque

Maunt

Spécifications optiques

Type de fibre	SM, ITU-T G.657A1
Diamètre extérieur du revêtement primaire	250µm
Type de connecteur	LC/APC (conforme IEC 61753, 61754, 61755)
Férule	Zircone
Nombre de fibres	1 (simplex)
Perte d'insertion, Grade C (selon IEC 61300-3-34)	≤0,25 dB moyenne (aléatoire), ≤0,50 dB à 97%, ≤0,70 dB à 100%
Perte de retour, Grade 1	≥60 dB (minimum), ≥65 dB (typique)

Spécifications physiques

Diamètre de la gaine extérieure	1,2mm
Couleur de la gaine extérieure	Jaune
Longueur de la jarretière	4,5m (tolérance -0,1 et +0,0 m)
Longueur du connecteur, manchon compris	37,55mm
Languette de déverrouillage	Simple
Marquage gaine ext.	Maunt - fiber type: ITU-T G.657A1 - art.nr: M00000059 - #batchcode#

Spécifications mécaniques

Force de traction maximale	50N
----------------------------	-----

Spécifications environnementales

Temp. d'installation	-25°C à +70°C
Temp. de service	-25°C à +70°C