

M00000059**Jarretière optique simplex SM, LC/APC-LC/APC, 1.2mm, 4.5m****Description**

Un câble de jarretière optique est généralement utilisé pour connecter des équipements actifs à un réseau de fibres optiques. Ce câble particulier est équipé d'une gaine extérieure extra fine de 1,2 mm.

Marque

Maunt

Spécifications optiques

Type de fibre de verre	ITU.T G.657 A1
Diamètre extérieur revêtement primaire	250µm
Perte d'insertion	
Classe (selon IEC 61300-3-34)	C
	≤0,25 dB moyenne (aléatoire)
	≤0,50 dB à 97%,
	≤0,70 dB à 100 %,
Perte de retour	
Grade	1
	≥60 dB (minimum)
	≥65 dB (typique)

Spécifications mécaniques

Force de traction maximale	50N
Onglet de libération	Exécuté uniquement

Spécifications environnementales

Température d'installation	-25 à +70°C
Température de fonctionnement	-25 à +70°C



Autres spécifications

Connecteurs de type A	LC/APC (conforme aux normes IEC 61753, 61754, 61755)
Connecteurs de type B	LC/APC (conforme aux normes IEC 61753, 61754, 61755)
Embout	Zircone
Nombre de fibres	1 (simplex)
Longueur de la Jarretière optique	4,5m (tolérance -0,1 et +0,0 m)
Longueur des connecteurs, œillet compris	37,55 mm
Étiquettes	non
Diamètre de la gaine extérieure	1,2 mm
Couleur de la veste extérieure	jaune
Veste extérieure imprimée	Maunt - type de fibre : ITU-T G.657A1 - art.
	no : M00000059 - #code de lot