

MAUNT

M00000060

Câble DAC, 2 voies, SM, G.657A1, 250µm, 5.8mm, orange (KPN), STL



Description

Un câble DAC est utilisé pour raccorder un logement au sein d'un réseau FTTH et assure la liaison entre un DP (Distribution Point) dans la rue et la FTU (Fiber Termination Unit) dans le logement. Ce câble peut être posé directement en pleine terre, sans protection supplémentaire.

Marque

STL (Sterlite Technologies Limited)

Spécifications optiques

Type de fibre (SM/MM)	SM, ITU-T G.657A1
Diamètre extérieur du revêtement primaire	250µm
Atténuation par km (1310nm)	0,33dB
Atténuation par km (1550nm)	0,20dB
Atténuation par km (1625nm)	0,22dB
Diamètre du champ de mode	8,8 ± 0,4µm à 1310nm, 10 ± 0,5µm à 1550nm
Diamètre de la gaine	125 ± 0,7µm
Diamètre du revêtement	242 ± 5µm
Nombre de fibres (par tube lâche)	2

Spécifications physiques

Matériau de la gaine extérieure	Polypropylène/polyéthylène résistant aux UV
Nombre de tubes lâches	1
Couleur du tube lâche	Blanc
Remplissage du tube lâche	Gel
Couleurs des fibres	Bleu, vert
Diamètre de la gaine extérieure	5,8mm ± 0,3mm
Couleur de la gaine extérieure	Orange
Marquage de la gaine extérieure	Reggefiber FttH Tel.nr. 088-0063700 2v DB GVK, ITU-T G.657A1 (250µm), Sterlite Technologies Limited, 'Batchcode no.', length code meter marking

Spécifications mécaniques

Force de traction maximale	500N
Pression de flambage maximale	4000N/dm
Rayon de courbure pendant l'installation	15D
Rayon de courbure après l'installation	10D

Spécifications environnementales

Température de stockage	-20°C à +50°C
Température d'installation	-20°C à +50°C
Température de fonctionnement	-30°C à +70°C

Codes de classification et normes

Sécurité incendie (classe CPR)	Fca (sans objet)
--------------------------------	------------------