



M00000066

Connecteurs, bloc de gaz, 14/10mm



Description

Maunt fournit une gamme complète de raccords pour mini-tubes (push-fit) de haute qualité pour le marché FTTx. La gamme est utilisée pour connecter, sceller et sceller au gaz les mini-tubes aux points de sortie des câbles. En outre, la gamme est complétée par des raccords de réduction pour connecter différents diamètres de tubes. Ces raccords sont disponibles pour les applications souterraines et aériennes.

Les raccords push-fit gas-block de la gamme Maunt permettent de raccorder, entre autres, des mini-tubes de même diamètre. Les raccords sont utilisés dans la construction de réseaux FttX dans les endroits où le câble sort d'un mini-tube et où il doit être scellé de manière étanche au gaz et à l'eau. L'étanchéité se fait en serrant à la main la bague jaune.

Brand

Maunt



Spécifications du produit

Boîtier en plastique	Polycarbonate
Joint torique	NBR
Anneau en plastique	POM
Rondelle élastique de préhension	Acier inoxydable (type SUS)
Clip de blocage	POM
Bague de pression	POM
Couleur du boîtier	Transparent
Diamètre du tube	14/10mm
Type de tube	PEHD
Pièce jointe	Push-Fit

Spécifications mécaniques

Pression maximale	16 bars
Nombre de connexions	10

Spécifications environnementales

Température de transport et de stockage	-10 à +50°C
Température d'installation	-10 à +50°C
Température ambiante	De -30 à +60°C
Température de soufflage recommandée	De -5 à +35°C
Limite d'exposition à l'extérieur	12 mois
Essai de pénétration de l'eau	Pas de fuite d'eau (0,5 bar pendant 168 heures)
Montage du tube	Aucun outil n'est nécessaire

Autres spécifications

Testé selon la norme EN-50411-2-8	Le Connecteurs n'est pas résistant aux térébenthine
-----------------------------------	---