

MAUNT

M00000069

Raccord, droit, 7/4mm, Maunt



Description

Raccord droit pour l'assemblage de deux microconduits PEHD 7/4 mm. Le raccord fonctionne selon le principe push-fit et se monte sans outil. Le boîtier transparent permet de vérifier que le tube est correctement inséré ; un marquage indique la taille de tube adaptée. Le raccord est livré en standard avec des clips de verrouillage qui empêchent la connexion de se desserrer dans le sol, et convient à la pose directe en pleine terre. Testé et compatible avec le lubrifiant Polywater Prelube 5000.

Marque

Maunt



Spécifications physiques

Matériau du boîtier	Polycarbonate (PC)
Matériau du joint	NBR
Matériau des dents de serrage	Acier inoxydable
Matériau de la bague, du collet, du clip et du manchon	POM
Couleur du boîtier	Transparent
Couleur des clips de verrouillage	Rouge/bleu
Convient au matériau de tube	PEHD
Convient à la taille de tube	7/4 mm
Principe de fixation	Push-fit
Longueur	38,8 mm
Diamètre extérieur	14,5 mm
Poids	8 g

Spécifications mécaniques

Pression nominale	16 bar
Pression maximale	30 bar
Résistance à l'écrasement	1000 N (EN 61300-2-10)
Force d'arrachement	> 200 N
Charge de traction	125 N, 1 heure (EN 61300-2-4)
Résistance aux chocs	1 J (EN 60794-1-2, méthode E4)
Force d'insertion	< 50 N

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-45°C à +65°C
Température de stockage et de transport	-10°C à +50°C
Température d'installation	-10°C à +50°C
Température de soufflage recommandée	-5°C à +35°C

Codes de classification et normes

Normes/standards	EN 50411-2-8 (hors résistance au white-spirit) ; VDE 0800-720
Protection/environnement	Étanche à 0,5 bar, 168 heures ; non résistant à la lumière directe du soleil
Conformité environnement/substances	RoHS (2011/65/UE)