

**MAUNT**

**M00000077**

**Tube HDPE, 16/13mm, orange, 2500m, Maunt**



### **Description**

Ce tube de protection HDPE pour fibre optique est à paroi pleine, lisse à l'extérieur et de couleur uniforme, et exempt de bulles, rayures, cavités, trous, contaminations ou autres défauts. Le tube est utilisé pour protéger les câbles dans des applications souterraines et aériennes.

### **Marque**

Maunt



### Spécifications physiques

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Matériau           | 100% HDPE, paroi pleine, matière vierge |
| Densité            | ≥945 kg/m <sup>3</sup> selon ISO 1183   |
| Diamètre du tube   | Minimum 16,0mm et maximum 16,3mm        |
| Épaisseur de paroi | Minimum 1,25mm et maximum 1,75mm        |
| Couleur            | Orange                                  |
| Ovalité            | Maximum 3%                              |
| Marquage           | Aucun                                   |

### Spécifications environnementales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Température de mise en œuvre | Entre -10°C et +50°C                |
| Température de stockage      | À l'intérieur, entre -20°C et +60°C |

### Codes de classification et normes

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Résistance à la pression | Maximum 16 Bar |
|--------------------------|----------------|

### Spécifications logistiques

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Quantité par emballage | Tourets (ø800mm) de 2 500 mètres |
|------------------------|----------------------------------|