

MAUNT®

M00000098

Connecteurs, séparables (5.0-6.5mm), 14/10mm



Description

Maunt fournit une gamme complète de raccords de mini-tubes (push-fit) de haute qualité pour le marché FTTx. La gamme est utilisée pour connecter, sceller et sceller au gaz les mini-tubes aux points de sortie des câbles. En outre, la gamme est complétée par des raccords de réduction pour connecter différents diamètres de tubes. Les raccords de tuyaux sont disponibles pour les applications souterraines et aériennes.

Connecteurs gasblock divisibles et rétrofittables pour minitubes de 10 à 20mm. Développés pour faciliter le scellement étanche au gaz et à l'eau des passages de câbles à fibres optiques dans les mini-tubes. La structure modulaire du joint permet de l'appliquer facilement lors d'une nouvelle installation et par la suite. Grâce à sa conception compacte, le joint peut être utilisé partout, même dans les endroits difficiles d'accès.

Brand

Maunt

Spécifications du produit

Boîtier en plastique	Polyamide renforcé de fibres de verre
Sceau	Silicone
Couleur du boîtier	Noir
Couleur de l'anneau	Rouge
Diamètre du tube	14/10 mm
Type de tube	PEHD
Hauteur	29 mm
Largeur	34 mm
Poids	18 g
Diamètre extérieur du tube	14 mm (+/- 0,1 mm)
Diamètre intérieur du tube	10 mm (≥9,8 mm)
Diamètre extérieur du câble	≤8 mm

Spécifications mécaniques

Pression maximale (étanche au gaz et à l'eau)	0,5 bar
Force de traction Connecteurs-tube	140N
Résistance à la compression mécanique (impact)	>1000N (10 sec.)

Spécifications environnementales

Température de transport et de stockage	-10 à +50°C
Température d'installation	-10 à +50°C
Température ambiante	De -30 à +60°C
Montage du tube	Aucun outil n'est nécessaire
Résistance aux UV	
Pression d'éclatement	