

**MAUNT®**

**M00000099**

**Dôme de protection d'épissures GRP compact, 5-6.5mm**



### **Description**

Les réseaux FTTH ne cessent de s'étendre. Les plans pour l'avenir sont très ambitieux aux Pays-Bas et dans le reste de l'Union européenne. Plus on pose de câbles ou de tuyaux de raccordement des clients, plus le risque d'apparition de défauts pendant la construction ou après les travaux d'excavation est grand. Il est donc important qu'un technicien puisse effectuer une réparation rapide et compacte. Outre la réparation, les manchons à souder peuvent également être utilisés pour prolonger et/ou raccorder le câble ou la conduite de raccordement du client. Et ce, aussi bien en surface qu'en sous-sol. Le caractère universel des douilles de protection d'épissures vous offre une liberté de choix totale en ce qui concerne le concept FTTH.

La séquence de travail claire permet à l'installateur d'effectuer son travail rapidement et sans faille dans une prise compacte. L'étanchéité IP68 est testée conformément à la norme EN 60529.

### **Marque**

Attema



### **Spécifications du produit**

|                            |                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre du câble          | 5.0 - 6.5mm                                                                                                                                       |
| Logement                   | Plastique                                                                                                                                         |
| Sans halogène              | Oui                                                                                                                                               |
| Couleur                    | Noir                                                                                                                                              |
| Dimensions                 | 85 mm (diamètre) x 155 mm (longueur)                                                                                                              |
| Soulagement de la tension  | Oui                                                                                                                                               |
| Verrouillable              | Oui                                                                                                                                               |
| Adapté au nombre de fibres | 2                                                                                                                                                 |
| Type d'accouplement        | Soudure par fusion à l'aide d'une gaine thermorétractable ANT/mini ou d'une gaine thermorétractable ANT/mini.<br>2,4 mm x 45 mm thermorétractable |

### **Autres spécifications**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Classe de protection | IP68 selon EN 60529 |
|----------------------|---------------------|