

MAUNT®

M00000123

**Bande de recouvrement en fibre de verre, 150x2.0mm, rouleau 40m,
orange**



Description

Le ruban de couverture Fibre de verre est fabriqué à partir de polyéthylène qui, en raison de ses propriétés spécifiques, convient parfaitement comme produit de protection de haute qualité pour les câbles optiques, les tuyaux et les tubes souterrains. Grâce à sa robustesse, la protection des câbles offre une grande résistance aux contraintes mécaniques pendant les travaux d'excavation, par exemple. La gamme de produits se compose d'un large éventail de produits standard, dont beaucoup sont disponibles en stock. Sur demande, nous pouvons également fabriquer des produits de protection selon vos propres spécifications techniques.

Informations générales

Marque	Maunt
Matériau	Polythène
Couleur	Orange
Largeur	150 mm
Épaisseur	2,0 mm
Finition	Coupe droite

Propriétés mécaniques (à 23°C)

Module E	1100 N/mm ² selon DIN 53457
Résistance à la traction	27 N/mm ² selon DIN 53455
S'étirer à la pause	400% selon DIN 53455



Résistance aux chocs

Dureté (0°C)

Densité

Absorption de l'humidité

Classe incendie

Pas de rupture

63 Shore D conformément à la norme DIN 53505

960 kg/m³ selon DIN 53479

<0,3% selon DIN 53495

B2 selon la norme DIN 4102

Propriétés thermiques/électriques

Température de traitement

130°C conformément à la norme DIN 43460

Température de traitement

De -45°C à +80°C

Expansion linéaire

1,6 mm/m/10°C selon DIN 53752

Coefficient de conductivité thermique

0,4 W/m.K selon DIN 52612

Tension de rupture

>60 kV/mm selon DIN 53481

Résistance de la surface

>10¹³ Ohm selon DIN 53482

Résistance chimique et physique

Généralement très bon. Dans des cas particuliers, contacter Maunt, notamment pour les solvants.