



MAUNT

M00000156

**Protection d'épissure, thermorétractable (à sertir), 45x2,4mm,
sachet de 100, Maunt**



Description

Protection d'épissure de type thermorétractable (à sertir), pour protéger les épissures par fusion dans les réseaux à fibre optique. Compatible avec des fibres ayant un diamètre extérieur de 250 à 900µm. Équipée d'une tige de renforcement pour une construction stable.

Marque

Maunt



Caractéristiques physiques

Type de matériau	Polyoléfine
Couleur	Transparent
Dimensions (L x Lp x D x Dp x d)	45 x 41 x 2,4 x 1 x 1,4mm
Poids par pièce	0,7g

Caractéristiques mécaniques

Tige de renforcement	Acier
Compatibilité (diamètre extérieur de fibre)	250 - 900µm

Mise en œuvre

Température de rétraction min.	110 °C
Température de rétraction (plage recommandée)	150 °C à 180 °C
Temps de rétraction	30 à 60s
Temps de refroidissement	30s
Point de ramollissement	66 °C
Point de fusion	90 °C

Caractéristiques environnementales

Température de stockage	-25 °C à +60 °C
Température de fonctionnement	-55 °C à +125 °C

Codes de classification et normes

Normes	GR-1380-CORE, UL 224
Conformité environnementale	RoHS

Caractéristiques logistiques

Poids par emballage (100 pièces)	Env. 70g
Quantité par emballage	100 pièces (sachet)