

M00000174**Dôme de protection d'épissures GRP 2x 96v + 2x 48v (total 144 épissures)****Description**

Optotec dispose d'une large gamme de Dômes de protection d'épissures. Elles sont réputées depuis des années pour leur haute qualité et leur facilité d'installation. Toutes les douilles de soudage sont étanches conformément à la norme IP68, IEC 529 et peuvent donc être placées directement dans le sol. La douille de protection d'épissures est construite à partir d'un système modulaire qui vous permet d'assembler pratiquement n'importe quelle configuration, pour le soudage, le rapiéçage et/ou la réalisation d'une coupe de fenêtre. La pince brevetée assure une étanchéité parfaite.

Ce type de Dôme de protection d'épissures peut être utilisé dans le POP d'un réseau FTTH. Il est configuré pour interconnecter des câbles de distribution, souvent à 96 fibres. Le support mural fourni permet de monter facilement le dôme de protection d'épissures.

Marque

Optotec

Spécifications techniques

Dôme de protection d'épissures (extérieur)	450x270x150mm (lxlxh)
Types de cassettes de soudage	Circuit unique (12 fibres)
Température de transport/stockage	De -10 °C à + 50 °C
Température d'installation	De -10 °C à + 50 °C
Température de fonctionnement	De -20 °C à + 60 °C

Présence d'une valve	Oui (max. 0,4 bar)
Matériau	Polypropylène
Résistance aux UV	Conformément à la norme ISO 527-2
Force de traction ksabels	Ø du câble (mm) /45*1000N (max 1000N)
Pression de flambage	1000N (couverture de sable de 30 cm), conformément à la norme EN 61300-2-10

Configuration

Nombre de cartouches de soudage	16 pièces (4x HD6 12H bloc-cassette) Protecteur de soudure à 12 voies à circuit unique thermorétractable
Garniture mécanique ronde	1 pièce 6x 8mm
Garniture mécanique ovale	1 pièce 4x 10mm
Joint de rétraction	A l'exclusion de
Lasbeschermers	150 pièces (thermorétractable 45mm)
Support mural	Y compris

