

MAUNT®

M00000176

Vaporisateur Quickleen, 60ml



Description

Le spray Polywater Quickleen est conçu pour un nettoyage rapide de la fibre de verre. Il élimine sans effort la poussière, le gel tampon, les peluches, les empreintes digitales et l'huile.

Le post-traitement à l'alcool pour nettoyer et séparer les fibres (avant de souder les fibres de verre) n'est plus nécessaire. Il réduit les odeurs de produits chimiques et minimise les concentrations de vapeur pour garantir un environnement de travail sûr. Le spray sèche rapidement, de sorte qu'aucun solvant ne reste collé dans le connecteur, ce qui réduit la perte de signal. Quickleen dissipe l'électricité statique et élimine les charges de surface pour réduire la recontamination des surfaces. Il aide à garder votre équipement de soudage propre de toute contamination pour un meilleur alignement des fibres et une meilleure qualité de soudure.

Informations générales

Contenu	60 ml
Marque	Polywater

Propriétés de l'application

Plage de température d'utilisation	De -5 °C à 50 °C
Stockage	Conserver les récipients hermétiquement fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés
Durée de conservation	2 ans

Identification des risques

Contient	Éther méthylique nonafluorobutylique, méthyle éther nonafluoroisobutylique, isopropanol
----------	--

Pictogrammes Mot
indicateur Indications
de danger Précautions

Aucun
requis
Aucun
requis
Aucun
requis
Porter des gants de protection. En cas
d'irritation de la peau : consulter un
médecin.
Conserver dans un endroit bien
ventilé. Restez calme.
Éliminer le contenu/l'emballage
conformément aux réglementations
locales. 1-Butoxy-2-propanol, éther
monométhylrique du dipropylène glycol,
isopropanol
Garder l'emballage fermé lorsqu'il n'est
pas utilisé.

Composition

Manipulation et

stockage

Propriétés physiques et chimiques

Résidu
Apparenc
e pH
Point de
congélati
on Point
d'ébullitio
n Point
d'éclair
Taux d'évaporation
Inflammabilité (solide, gaz)
Pression de vapeur Densité
de vapeur
Densité (H₂O = 1)
Solubilité dans l'eau
Teneur en COV

<100 ppm
Liquide clair, incolore Non
applicable
-42 °C
54 °C
Pas de
rapidité
Non applicable 207
mmHg à 25°C
7,1 (Air = 1)
1,48
Léger (moins de 10 %)
67 g/l

Stabilité et réactivité

Stabilité chimique Réactions
dangereuses possibles
Conditions à éviter
Matériaux incompatibles
Produits de décomposition dangereux

Stable
Aucune
connue
Aucune
connue
Bases fortes et agents oxydants puissants

Dioxyde de carbone, monoxyde de
carbone, vapeurs, gaz et particules
toxiques pendant la combustion

Informations toxicologiques

Contact visuel

Le contact direct avec les yeux peut provoquer une irritation oculaire. Cette irritation est minime et devrait être passagère.

Contact avec la peau

Une exposition prolongée ou répétée de la peau peut éliminer les huiles et provoquer des rougeurs, un dessèchement et des craquelures. Les personnes souffrant d'affections cutanées préexistantes peuvent être plus sensibles à ce produit, qui provoque des irritations cutanées.

Potentiel d'irritation et de sensibilisation

Le produit peut être irritant pour la peau et les yeux. Il n'est pas sensibilisant.

Inhalation

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Les symptômes peuvent inclure la toux, les éternuements,

Ingestion

l'écoulement nasal, les maux de tête, l'enrouement, les maux de nez et les maux de gorge. L'ingestion de grandes quantités peut provoquer une irritation des voies digestives ou des lésions du système nerveux (par exemple, somnolence, vertiges, etc.), perte de coordination et fatigue).



Maunt maunt.com

info@maunt.com +31 (0)85 9026 600+32 (0)15 970 100

