

M00000181**Dôme de protection d'épissures GRP 48x 2v + coupe fenêtre (total 48 épissures)****Description**

Optotec dispose d'une large gamme de Dômes de protection d'épissures. Elles sont réputées depuis des années pour leur haute qualité et leur facilité d'installation. Toutes les douilles de soudage sont étanches conformément à la norme IP68, IEC 529 et peuvent donc être placées directement dans le sol. La douille de protection d'épissures est construite à partir d'un système modulaire qui vous permet d'assembler pratiquement n'importe quelle configuration, pour le soudage, le rapiéçage et/ou la réalisation d'une coupe de fenêtre. La pince brevetée assure une étanchéité parfaite.

Ce type de Dôme de protection d'épissures peut être utilisé de plusieurs manières. En particulier, dans un réseau FTTH, il peut être utilisé comme câble de distribution jusqu'à chaque maison à raccorder (du câble Fois aux câbles DAC individuels). Il peut également être déployé comme modèle de cascade, où une partie du câble de distribution est ouverte (au moyen d'une découpe de fenêtre) et "traversée" vers un autre puits de distribution dans le réseau.

Marque

Optotec

Spécifications techniques

Dôme de protection d'épissures (extérieur)	450x270x150mm (lxlxh)
Types de cassettes de soudage	Circuit unique (12 fibres)
Température de transport/stockage	De -10 °C à + 50 °C
Température d'installation	De -10 °C à + 50 °C
Température de fonctionnement	De -20 °C à + 60 °C
Présence d'une valve	Oui (max. 0,4 bar)
Matériau	Polypropylène
Résistance aux UV	Conformément à la norme ISO 527-2

Force de traction

Ø du câble (mm) /45*1000N (max 1000N)

Pression de flambage

1000N (couverture de sable de 30 cm), conformément à la norme EN 61300-2-10

Configuration

Nombre de cartouches de soudage

16 pièces (4x HD6 12H bloc-cassette)
Protecteur de soudure à 12 voies à circuit unique
thermorétractable

Garniture mécanique ronde

6 pièces 8x 6mm (4 à 8 mm)

Garniture mécanique ovale

1 pièce 2x 20mm (5 à 10 mm)

Joint de rétraction

2 pcs 120mm

Lasbeschermers

50 pièces (thermorétractable 45mm)

Support mural

A l'exclusion de

