

MAUNT

M00000189

Connecteur d'extrémité, 7/4mm, Maunt



Description

Connecteur d'extrémité push-fit pour l'obturation étanche au gaz et à l'eau des microconduits inutilisés. Le connecteur se monte sur les extrémités de tubes en terre, dans une chambre de tirage ou dans un bâtiment, et peut aussi être utilisé temporairement pendant la pose pour empêcher l'eau ou la saleté de pénétrer dans le tube. Montage sans outil.

Marque

Maunt

Spécifications physiques

Boîtier en plastique	Polycarbonate
Joint torique	NBR
Bague en plastique	POM
Bague élastique de serrage	Acier inoxydable (type SUS)
Bague de verrouillage	PC
Clip de blocage	POM
Bague de compression	POM
Couleur du boîtier	Transparent
Couleur de la bague	Bleu
Type de tube	HDPE
Fixation	Push-Fit
Diamètre extérieur du tube	7 mm ($\pm 0,1$ mm)
Diamètre intérieur du tube	4 mm ($\geq 3,8$ mm)
Montage	Aucun outil requis
Résistance chimique	Non résistant à la térébenthine

Spécifications mécaniques

Pression maximale	30 bar
Nombre de raccords	10
Force de traction	≥ 300 N
Pression de flambage	1000N
Impact	1 J
Fuite à la jonction tube- connecteur	≤ 1 cc/min

Spécifications environnementales

Température de transport et de stockage	-10°C à +50°C
Température d'installation	-10°C à +50°C
Température de fonctionnement	-45°C à +65°C

Codes de classification et normes

Normes/standards	Testé selon EN-50411-2-8
Protection/environnement	Résistance aux UV : 12 mois ; étanchéité : aucune fuite à 0,5 bar pendant 168 heures (résultat d'essai)