
M00000237
Pigtail set 12st, SM, SC/APC, wit, 2m, Maunt



Omschrijving
Set van 12 pigtails met aan één zijde een SC/APC-connector en aan de andere zijde een vrij vezeleinde. De pigtails worden gebruikt om de vezels van een glasvezelkabel af te lassen, bijvoorbeeld in lasdozen, patchpanelen en behuizingen. Elke pigtail heeft een witte LSOH-buffer van 0,9 mm.

Merk
Maunt

Fysieke specificaties

Aantal pigtails	12
Materiaal buffer	LSOH
Kleur	Wit
Diameter	0,9 mm
Lengte	2 m

Mechanische specificaties

Trekkracht	100 N

Optische specificaties

Vezeltype	Singlemode 9/125 µm, G.657A1
Connector	SC/APC, kunststof behuizing, keramische ferrule Ø2,5 mm, push-pull
Insertion loss (max.)	0,25 dB
Return loss	≥ 65 dB

Omgevingsspecificaties

Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +85°C

Classificatiecodes en normen

Normering/Standaarden	IEC 61300-3-4; IEC 61300-3-6; IEC 61300-3-34; IEC 61753-1; IEC 61754-4; TIA-604-3; ITU-T G.657
Brandveiligheid	LSOH
Milieu/Stoffen-compliance	RoHS (2011/65/EU)