

MAUNT

M00000257

**Câble DAC intérieur, M-DIC, LSZH, CPR B2ca, 2 fibres, SM, G.657A1,
250um, 3.0x2.0mm, blanc (KPN)**



Description

Un câble DAC sert à raccorder un logement au sein d'un réseau FTTH. Ce type de câble est utilisé dans les immeubles et assure la liaison entre un DP intérieur (Distribution Point) et la FTU (Fiber Termination Unit) dans le logement. Ce câble est destiné exclusivement à un usage intérieur et est certifié selon le CPR (classification B2ca).

Spécifications physiques

Construction	Gaine extérieure avec élément de renfort intégré pour protéger les fibres
Nombre de fibres	2
Couleur des fibres	Bleu, orange
Diamètre de la gaine extérieure	2,0 mm x 3,0 mm
Couleur de la gaine extérieure	Blanc
Marquage gaine ext.	Reggefiber FttH Tel.nr. 088-0063700 2v DB GVK ITU-T G.657A1 (250µm) Sterlite Technologies Limited, code de lot, marquage métrique

Spécifications mécaniques

Force de traction maximale	150 N
Pression de flambage maximale	1000 N/mm
Rayon de courbure pendant l'installation	20D
Rayon de courbure après l'installation	15D

Spécifications optiques

Type de fibre	ITU-T G.657 A1
Atténuation par km (1310nm)	0,38 dB
Atténuation par km (1550nm)	0,25 dB

Spécifications environnementales

Température de transport/stockage	-30°C à +70°C
Temp. d'installation	-10°C à +60°C
Temp. de service	-20°C à +70°C

Codes de classification et normes

Sécurité incendie	LSZH, CPR B2ca
-------------------	----------------