M00000346
Connector cleaner, H125, 1.25mm, LC/MU, IBC



Omschrijving
Connector cleaner voor het droog reinigen van het eindvlak van de ferrule van glasvezelconnectoren, zonder reinigingsvloeistof. Het reinigen gebeurt met één drukbeweging; een hoorbare klik geeft aan dat de cleaner volledig is ingedrukt. De cleaner reinigt zowel connectoren in een adapter of achter een paneel als losse connectoren. De nozzle kan met een drukknop worden uitgeschoven, zodat de cleaner een standaardstand en een uitgeschoven stand heeft. Het reinigingsdoek rafelt niet en het antistatische systeem beperkt het aantrekken van verontreinigingen. De stofkap is met een koord aan de cleaner bevestigd. Verwijdert onder meer stof, huidvet, handcrème, zout-, alcohol- en waterresten, plantaardige resten, grafiet en textielpluis van het eindvlak.

Merk
IBC

Technische specificaties

Model	H125
Geschikte connectoren	LC, MU
Ferrulediameter	1,25 mm
Geschikte connectorsystemen (ruwe omgeving)	ARINC 800, ODC-serie, MXL38999, LuxCis-serie, MIL-PRF-64266 (NGCON), Neutrik opticalCON
Aantal reinigingen	525+
Gebruikstype	Wegwerp

Fysieke specificaties

Afmetingen (standaardstand)	189 x 17,5 x 17,5 mm (L x B x H)
Afmetingen (uitgeschoven stand)	215 x 17,5 x 17,5 mm (L x B x H)
Lengte nozzle (standaardstand)	61 mm
Lengte nozzle (uitgeschoven stand)	87 mm

Classificatiecodes en normen

Normering/Standaarden	IEC 61300-3-35
Milieu/Stoffen-compliance	RoHS (EU-richtlijn 2002/95/EG)