M00000346
Nettoyeur de connecteurs, H125, 1.25mm, LC/MU, IBC



Description
Nettoyeur de connecteurs pour le nettoyage à sec de la face d'extrémité de la férule des connecteurs à fibre optique, sans liquide de nettoyage. Le nettoyage s'effectue d'une seule pression ; un clic audible indique que le nettoyeur est entièrement enfoncé. Le nettoyeur nettoie aussi bien les connecteurs dans un adaptateur ou derrière un panneau que les connecteurs non raccordés. La buse peut être sortie à l'aide d'un bouton-poussoir, de sorte que le nettoyeur dispose d'une position standard et d'une position sortie. Le tissu de nettoyage ne s'effiloche pas et le système antistatique limite l'attraction des contaminants. Le capuchon anti-poussière est fixé au nettoyeur par un cordon. Élimine notamment la poussière, le sébum, la crème pour les mains, les résidus d'eau salée, d'alcool et d'eau, les résidus végétaux, le graphite et les peluches textiles de la face d'extrémité.

Marque
IBC

Spécifications techniques

Modèle	H125
Connecteurs compatibles	LC, MU
Diamètre de la férule	1,25 mm
Systèmes de connecteurs compatibles (environnement difficile)	ARINC 800, série ODC, MXL38999, série LuxCis, MIL-PRF-64266 (NGCON), Neutrik opticalCON
Nombre de nettoyages	525+
Type d'utilisation	Jetable

Spécifications physiques

Dimensions (position standard)	189 x 17,5 x 17,5 mm (L x l x H)
Dimensions (position sortie)	215 x 17,5 x 17,5 mm (L x l x H)
Longueur de la buse (position standard)	61 mm
Longueur de la buse (position sortie)	87 mm

Codes de classification et normes

Normes/Standards	IEC 61300-3-35
Conformité environnement/substances	RoHS (directive UE 2002/95/CE)