

**MAUNT**

**M00000423**

**LISA chassis, 7U, gauche, noir, Huber+Suhner**



### **Description**

Châssis du système LISA pour montage dans des bâtis 19 pouces. Les cassettes d'épissure sont placées horizontalement dans le châssis. Sur le côté se trouve une plaque de fixation universelle pour adaptateurs MTP et tubes ; des colliers de tube spéciaux sont fournis.

### **Marque**

Huber+Suhner



### Spécifications physiques

|                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exécution                            | Gauche                                                                                                |
| Matériau                             | Acier / aluminium                                                                                     |
| Couleur                              | Noir                                                                                                  |
| Dimensions (L x l x H)               | 264 x 501 x 310 mm (7U)                                                                               |
| Poids                                | 8,6 kg                                                                                                |
| Montage                              | Face arrière                                                                                          |
| Capacité                             | 15 cassettes d'épissure                                                                               |
| Densité de ports                     | Jusqu'à 72 fibres (36 ports LC duplex) par U                                                          |
| Convient pour                        | Cassettes d'épissure LISA pour épissure de pigtails, épissure de passage, transition MTP et coupleurs |
| Adaptateurs MTP (plaque de fixation) | Max. 4                                                                                                |
| Entrée de câble                      | 8 par cassette d'épissure                                                                             |
| Compatibilité                        | CDR, NGR                                                                                              |

### Spécifications mécaniques

|                      |      |
|----------------------|------|
| Résistance aux chocs | IK03 |
|----------------------|------|

### Spécifications environnementales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -25°C à +70°C |
|-------------------------------|---------------|

### Codes de classification et normes

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Conformité environnement/substances | RoHS, REACH |
|-------------------------------------|-------------|