

MAUNT

M00000444

Cheville, nylon, 6x30mm, boîte 100pcs, Maunt



Description

Cette cheville en nylon est utilisée pour fixer des objets à l'aide d'une vis dans le béton, la brique et la brique silico-calcaire pleine. Choisissez la vis de manière à ce qu'elle traverse entièrement la cheville et dépasse de l'extrémité de la cheville d'au moins son propre diamètre. Les murs non porteurs, le plâtre et l'isolation ne conviennent pas comme ancrage. Les charges de rupture indiquées sont basées sur des essais en usine et constituent une recommandation générale ; testez la fixation sur place sur le matériau concerné et tenez compte d'un facteur de sécurité.

Marque

Maunt



Spécifications physiques

Matériau	Nylon (polyamide 6)
Diamètre de la cheville	ø 6 mm
Longueur de la cheville	30 mm
Convient pour diamètre de vis	ø 3,5 – 5 mm
Poids de l'emballage (100 pcs)	69 g

Spécifications mécaniques

Diamètre de perçage	ø 6 mm
Profondeur de perçage minimale	35 mm
Profondeur d'ancrage minimale	30 mm
Charge de rupture béton B25	3,3 kN
Charge de rupture brique MZ 20	2,6 kN
Charge de rupture brique silico-calcaire pleine KSV 20	2,4 kN
Facteur de sécurité recommandé	5 fois

Spécifications environnementales

Résistance à la température	-40°C à +80°C
-----------------------------	---------------