

M0000790

Câble pour chaîne de traînage, 12 voies, OM3, 250um, 13.0mm, PUR, noir



Description

Ce câble à chaîne porteuse sans métal pour l'intérieur et l'extérieur de Huber+Suhner peut être utilisé pour le montage direct de connecteurs. Le câble présente une résistance chimique élevée aux acides et aux bases et une meilleure résistance à l'écrasement. Le câble a une gaine noire.

Marque

Huber+Suhner

Informations générales

Fibres	G50, G62 : transparent
Tubes	Selon le code couleur
Veste extérieure	Noir

La construction

<i>Description/matériel</i>	<i>Taille</i>	<i>Options/commentaires</i>
1 élément de résistance	2,8 mm	Revêtement PE
12 fibres de verre	245 / 400 µm	Type de fibre, tamponnée
12 tubes élégants	0,9 mm	Couleur
Fil de renforcement/aramide		La houle
Veste / LD-PE	9 mm	Noir
Veste extérieure / TPU	13 mm	Couleur, lettrage

Données mécaniques

<i>Caractéristiques</i>	<i>Conditions</i>	<i>Testé selon la norme</i>	<i>Valeurs</i>
Poids			133 kg/km
Résistance à la traction	Pendant l'installation En cours d'utilisation	IEC 60794-1-2 E1	4000 N 2000 N
Rayon de courbure min.	Pendant l'installation En cours d'utilisation	IEC 60794-1-2 E11	200 mm 100 mm
Pression de flambage	Court terme Long terme	IEC 60794-1-2 E3	4000 N/dm 2000 N/dm
Flexion répétée	Rayon = 100 mm Poids = 5 kg	IEC 60794-1-2 E6	5000 cycles
Flexion	Rayon = 120 mm Poids = 5 kg Vitesse = 0,5 m/s	IEC 60794-1-21 E8	100 000 cycles

Données environnementales

<i>Caractéristiques</i>	<i>Conditions</i>	<i>Testé selon la norme</i>	<i>Valeurs</i>
Plage de température	Pendant l'installation En cours d'utilisation En stock	IEC 60794-1-22 F1	De -10°C à +50°C De -30°C à +85°C -40°C à +85°C
Charge de feu			3,6 MJ/m
2011/65/EU (RoHS) y compris 2015/863 et 2017/2102) Spécification pour multimode à 1300 nm			Contribuer