


M00000934**Câble de gaine standard, Fois, SM, G.657A1, 250um, 9.5mm, noir****Description**

Ce câble de gaine standard est doté d'une seule gaine et convient aux applications de gaine. Il s'agit d'un câble à tubes lâches dont les fibres de verre sont placées dans des tubes robustes et enroulées autour d'un élément de résistance en plastique renforcé de fibres. Outre les fibres de verre, les tubes contiennent également un gel bloquant l'eau et l'âme du câble est hermétiquement fermée pour empêcher la pénétration de l'eau dans les interstices de l'âme du câble.

Caractéristiques

- Conception multitube avec cordons de serrage pour un accès facile et rapide au milieu de la travée
- Enveloppe thermoplastique robuste facilement amovible
- La technologie de blocage de l'eau permet une préparation plus rapide
- Flexible, léger et facile à manipuler et à installer
- Résistant à la traction et à l'écrasement
- Protégé contre les UV

Spécifications

Marque	Sterlite
Nombre de fibres	12
Type de fibre	Sterlite ITU-T G.657 A1
Atténuation maximale câblée (dB/km)	1310nm : 0.35 & 1550nm : 0.23
PMD individuel (ps / km ²)	<= 0.2
PMD LDV (ps/km ²)	<= 0.1
Fibres par tube	12
Séquence de couleurs	Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, Rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua
Élément central de résistance	FRP (plastique renforcé de fibres)

Nombre de tubes dans la couche 1	1
Tubes à séquence de couleurs	Bleu, Rembourrage, Rembourrage, Rembourrage, Rembourrage
Nombre d'éléments de remplissage	5
Rembourrage des couleurs	Noir
Matière de la veste	Polyéthylène noir résistant aux UV
Nombre de cordes sous la cape	2
Dimensions nominales du câble (mm)	9.5±0.5
Poids nominal du câble (kg/km)	66±10%

Caractéristiques du câble

Norme d'essai

Performance du câble

Résistance à la traction (N)	IEC-60794-1-21-E1	1500
Pression du flambage (N/100 mm)	IEC-60794-1-21-E3	2000
Impact (Nm)	IEC-60794-1-21-E4	5
Tension d'essorage	IEC-60794-1-21-E7	±180°
Rayon de courbure minimum (lors de l'installation)	IEC-60794-1-21-E11	20 D
Rayon de courbure minimum (après installation)	IEC-60794-1-21-E11	15 D
Essai de pénétration de l'eau	IEC-60794-1-22-F5	Tête d'eau de 1 m, échantillons de 3 m, 24 heures
Test d'égouttage	IEC-60794-1-21-F14	30 cm, 70°C, 24 heures
Performance en matière de température	IEC-60794-1-22-F1	La variation maximale de l'atténuation en fonction de la hauteur sera : ≤ 0,15 dB/km
Température d'installation		De -10°C à +70°C
Température de fonctionnement		De -40°C à +70°C
Température de stockage		De -40°C à +70°C

Note : Tous les tests sont effectués conformément aux normes CEI. La variation de l'atténuation après et avant les essais doit être ≤ 0,05 dB/km pour les Fibre de verre monomode et ≤ 0,05 dB/km pour les Fibre de verre monomode et ≤ 0,05 dB/km pour les Fibre de verre monomode.
≤ 0,3 dB/km pour une fibre optique multimode

Normes de performance des câbles

Le câble est conforme aux normes suivantes : IEC 60793, IEC 60794, Telecordia GR-20, ITU-T, RoHS, REACH.

Emballages et longueurs

Type d'enrouleur	Bobines en bois
Longueurs (km)	8 ± 5%
Tolérance de commande	± 5%
Courtes longueurs	Max 5%, Approbation du client



Imprimer les détails

Imprimer

Conduit Sterlite SM 12F G657A1,
symbole laser, symbole téléphonique,
année du
fabrication, longueur, code, marquage
au mètre