

The logo consists of the word "MAUNT" in a bold, sans-serif font. The letters are white with a yellow outline, set against a black rectangular background.

M00000948

Dôme de protection d'épissures FMP hybride, 48 voies, 192ANT, 4mm, windowcut, Attema



Description

La prise de distribution d'Attema est conçue pour simplifier la planification logistique dans la construction de réseaux de fibre optique jusqu'au domicile en séparant la section civile de l'assemblage final des câbles de fibre optique à une date ultérieure. Des couches de câbles ou de conduits stockent la surlongueur nécessaire de câbles ou de conduits à fibres optiques dans le boîtier en plastique robuste, qui offre une protection contre les travaux d'excavation ultérieurs. La prise de distribution enterrée est conforme au groupe 2 de la norme EN124. Grâce à la surlongueur stockée, le technicien soudeur peut l'utiliser dans le cadre d'un projet de construction.

le soudage en milieu abrité. Le technicien soudeur utilise une plaque de gestion des fibres (FMP) disponible séparément, qu'il monte dans la partie inférieure du couvercle, après quoi il replace la surlongueur dans le boîtier. La prise de distribution combinée à la plaque de gestion des fibres est protégée de sept façons contre les dommages causés par l'eau, ce qui en fait la solution la plus fiable dans toutes les situations FttX. La prise de distribution convient pour 48 connexions (clients). Les câbles à fibres optiques d'alimentation et de descente conservent leur résistance mécanique et leur étanchéité jusqu'au cadre d'alimentation. À partir de ce point, le technicien soudeur insère rapidement et facilement chaque câble client démonté dans un embout d'entrée étanche flexible séparé avec décharge de traction intégrée. Pour une séquence de codage correcte, les numéros de port sont marqués à l'avant et à l'arrière du cadre. Il place l'élément de résistance du mini-câble dans une décharge de traction prémontée. L'assembleur amène ensuite les tubes et les fibres de verre structurés et protégés par des guides montés jusqu'aux cassettes d'épissure prémontées. La décharge de traction intégrée est adaptée aux diamètres des câbles des clients d'un concept FttH particulier de l'intégrateur de système concerné. Pour faciliter la reconnaissance, le code couleur de ce composant est le suivant

Maunt ■ maunt.com ■ info@maunt.com ■ +31 (0)85 9026 600 ■ +32 (0)15 970 100
Brieltjenspolder 20, 4921 PJ, Made (NL) ■ Kardinaal Mercierplein 2, 2800, Mechelen (BE)



utilisé. Dans les panneaux d'entrée sans câbles, insérez un câble universel fourni.



bouchon aveugle. Le technicien de soudage fixe la plaque de gestion des fibres sur la face inférieure du couvercle très robuste. Le joint torique et les buses d'entrée flexibles assurent une protection étanche de la chambre de soudage contre l'eau souterraine, et une étanchéité IP68 jusqu'à 1 mètre de colonne d'eau est garantie. L'installateur dispose d'une unité prête à l'emploi grâce au pré-assemblage des composants en usine. Pour une plus grande facilité d'utilisation, des peignes sont inclus pour aider à trier les fibres de verre avant le soudage.

Spécifications du produit

- 48 ports d'entrée hybrides Ø3.0 - 8.0 mm
- Flexibilité du concept FttX
- Flexibilité dans la gestion du réseau de fibres
- Décharge de traction intégrée par câble/tube
- Ports d'entrée étanches simples pour chaque câble ou tube individuel
- Gestion des fibres structurées
- Classe de protection IP68
- Facile à installer
- Fenêtre coupée