

MAUNT

M00000950

**Dôme de protection d'épissures FMP hybride, 48 fibres, 192ANT,
4mm, Attema**



Description

La plaque de gestion des fibres d'Attema offre une entrée de câble étanche et une fixation de câble intégrée pour chaque câble individuel. Après l'épissurage, la FMP est montée de manière étanche à l'intérieur du couvercle de protection noir et les câbles ou conduits sont enroulés dans le regard souterrain. Ce dôme de protection d'épissures convient pour 2 câbles d'alimentation et jusqu'à 48 câbles DAC et/ou conduits de 7mm. La capacité d'épissure maximale est de 192 protections d'épissure ANT ou mini protections d'épissure thermo-rétractables.

Marque

Attema

Spécifications physiques

Couleur	Gris
Dimensions (L x l x H)	38 x 35 x 30cm
Poids	2kg
Nombre de ports de câble	2x câble d'alimentation + 48 câbles DAC/conduits + 1 port défonçable supplémentaire pour un presse-étoupe M12/M16/M20 (fixation par contre-écrou) ou M25 (filetage intérieur)
Nombre de cassettes d'épissures	8
Longueur de boucle des fibres	30cm
Dimensions des câbles d'alimentation	ø4,5mm à ø8,0mm
Dimensions DAC/conduit	ø3,0 - 8,0 ± 0,1mm

Spécifications mécaniques

Rayon de courbure (fibre)	30mm
Rétention du câble	55 - 155N (selon le ø câble - conduit)
Torsion du câble	90°, 400mm, aucune dégradation, aucune fuite
Résistance aux chocs	20 joules, bille d'acier 1kg, hauteur 2m, aucune dégradation, aucune fuite
Résistance aux vibrations	10Hz, amplitude 3mm, pendant 10 jours, aucune défaillance
Pression de flambage	charge selon la classification EN124 B125, avec un recouvrement de sable d'au moins 30cm et le boîtier de distribution enrobé de sable

Spécifications environnementales

Température d'installation	-10°C à +60°C
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-10°C à +60°C
Résistance chimique	5% HCL, 5% NaOH, 5% NaCl, kérosène (pétrole lampant), vaseline, diesel (EN590), 24 heures, aucune fuite

Codes de classification et normes

Normes	EN124 (classification B125)
Protection/Environnement	IP68