

MAUNT

M00001633 & M00002421

Document d'installation Tente de soudage, 2,0 x 2,0 x 1,9 m, Maunt



Description

Tente de soudage pliable de 2,0 x 2,0 x 1,9 m, rapide à monter, qui offre un abri lors des travaux d'épissure et d'installation sur site. Disponible en jaune (M00001633) et en orange (M00002421).

Marque

Maunt

Contenu

Tente de soudage	1x
Sac de transport	1x
Piquet	3x
Corde de haubanage	3x

Important avant de commencer

Imperméabilisez la tente avant la première utilisation pour une étanchéité complète. N'utilisez pas la tente par temps d'orage ou de tempête ; la tente n'est pas ignifuge. L'utilisation se fait à vos propres risques.

MAUNT®



1. Sortez la tente du sac de transport et posez-la au sol. Repérez le petit sac contenant les piquets et les cordes dans le sac de transport.



2. Vérifiez que toutes les fermetures éclair sont fermées. Posez la tente à plat au sol sous forme de paquet replié, comme sur la photo.



3. Écartez les quatre boutons métalliques (voir la photo de l'étape 2). Tirez ensuite sur la boucle noire du toit ; le toit se déploie alors.



4. Une fois le toit formé, soulevez délicatement les côtés. Tirez vers vous la boucle située à l'extérieur de chaque paroi latérale jusqu'à ce que l'armature se tende et que la paroi soit bien tendue. Astuce : c'est plus facile en maintenant le coin inférieur avec le pied.

MAUNT



5. Vérifiez que la tente est entièrement dépliée, que tous les coins sont stables et que tous les panneaux et raccords sont bien fixés. Ancrez la tente à l'aide des piquets et des cordes fournis via l'œillet situé au milieu des parois latérales. Cela évite également que la tente ne s'effondre par vent fort.
6. Traitez la tente avec un spray imperméabilisant avant la première utilisation, puis régulièrement. Cela rend la tente étanche, protège la toile contre la saturation en humidité et prolonge sa durée de vie. Suivez les instructions figurant sur l'emballage du spray.