

MAUNT®

M00002221

Câble EPFU, 6 voies, MM, OM4, 1.30mm, jaune, Emtelle



Description

Le câble EPFU, également connu sous le nom de Blown Fiber ou Fibre Unit, est un choix populaire pour diverses installations FTTH depuis près de 20 ans. La fibre soufflée est équipée d'une gaine en polymère spécialement conçue pour optimiser les installations de soufflage en douceur. En outre, ce câble est entièrement compatible avec les équipements de soufflage standard. Le module de fibres est convivial et facile à manipuler, ce qui rend le dénudage des fibres rapide et aisé. Ce bac à fibres est équipé en standard de 25 billes de fibres pour de meilleurs résultats de soufflage.

Marque

Emtelle

Données générales

Diamètre
Poids (masse)
Éclatement
Distance de soufflage

Rayon de courbure minimum
Alésage minimum
Couleurs
Emballage
Types de fibres de verre
Température de stockage

Câble à 6 plis

1,3 mm
1,6 g/m
Normalement 2 min pour 3 m
Jusqu'à 2000 m en fonction du microconduit
taille
65 mm
2,5 mm
Bleu, orange, vert, rouge, gris, jaune
Rosette en fibre de verre dans le bac
MHT 2050
De -20°C à +70°C



Température d'installation

De -10°C à +50°C

Température à vie

De -20°C à +60°C

Atténuation à 20°C (dB/km)

0,40 dB/km max à 1310 nm à 1625 nm

0,30 dB/km max. à 1550 nm

0,34 dB/km max à 1383 nm pic d'eau

PMDQ (M= 20, Q=0,01%)

$\leq 0,2 \text{ ps}/(\text{km})^{0,5}$