

MAUNT®

M00002271

Jetlub 6000, 1.00ltr, Chemmate



Description

Jetlub 6000 est un lubrifiant synthétique destiné à la lubrification intérieure des tubes lors du soufflage de câbles à fibres optiques. Il réduit le frottement entre le câble et le tube, ce qui permet de souffler sur de plus longues distances. Le lubrifiant est versé dans le tube avant le soufflage et réparti à l'aide d'un bouchon de répartition du diamètre adapté ; il peut également être appliqué avec des lubrificateurs de conduites, des centrales de lubrification ou une burette. Jetlub 6000 se rince à l'eau et n'attire ni le sable ni d'autres salissures. Ne pas mélanger avec d'autres huiles ou lubrifiants à base d'huile minérale, car ses propriétés en seraient fortement réduites.

Marque

Chemmate



Spécifications physiques

Contenu	1 litre
État physique	Liquide visqueux
Couleur	Blanc
Odeur	Caractéristique

Propriétés physiques et chimiques

Densité (20 °C)	$\pm 1 \text{ g/cm}^3$
Viscosité (20 °C)	$\pm 3500 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
pH	± 7
Solubilité dans l'eau (20 °C)	Miscible
Point de fusion/congélation	$\leq 0 \text{ °C}$
Point initial d'ébullition	$\geq 100 \text{ °C}$
Point d'éclair	Non applicable

Quantité recommandée

Diamètre du tube 25-30 mm	40 cl par km
Diamètre du tube 31-40 mm	50 cl par km
Diamètre du tube 41-50 mm	60 cl par km

Spécifications environnementales

Température de stockage	5 °C à 30 °C
Instructions de stockage	Conserver dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et bien ventilé ; protéger du gel

Codes de classification et normes

Conformité	Aucune classification de danger selon le CLP
environnement/substances	(CE) n° 1272/2008 ; ne contient aucune substance SVHC (REACH)