

MAUNT

M00002472

Panneau de brassage, 24 ports SC simplex/LC duplex, vide, noir



Description

Ce panneau de brassage extensible comporte une face avant E2000 avec des ouvertures et des plaques arrière. A l'intérieur se trouve une broche centrale, qui sert d'élément de fixation pour les cassettes d'épissure. Elles s'ouvrent facilement à l'aide d'une paire d'attaches en plastique. Le panneau de brassage étendu est suspendu à un angle de 40 degrés et se trouve à l'intérieur du panneau de brassage. facilement accessible au personnel de service.

Caractéristiques

- Largeur 19"
- Hauteur 1U
- Faible perte d'insertion
- Conception compacte

Avantages

- Installation facile du rack
- Profondeur réglable de la position dans le rack
- Adaptateur simplex SC avec obturateur externe

Applications

- Télécoms/Datacom
- Réseaux LAN/WAN



Spécifications techniques

Dimensions	482 x 251 x 44 mm
Matériau	Acier peint par poudrage
Couleur	Gris clair RAL7035 Noir RAL9005
Capacité des adaptateurs SC/APC	24
Port d'entrée du câble	1x / 2x PG13.5 (1U)
Performances optiques	SC/APC - IL<0,25dB, RL>60(APC) détails dans la section pigtails
Plage de température	Température contrôlée (-10°C / +60°C)