

MAUNT

M00003000

Microduct, 14/10mm, ribbel, LSZH, wit, Dura-Line



Omschrijving

Microduct van halogeenvrij materiaal met lage rookontwikkeling (LSZH), voor toepassing binnen en in besloten ruimtes. De microduct heeft een geribbelde binnenwand zonder speciale binnenlaag en is bedoeld voor het inblazen van microkabels. De microduct is compatibel met standaard microduct-koppelingen en -toebehoren.

Merk

Dura-Line



Fysieke specificaties

Materiaal	LSZH
Binnenwand	Geribbeld, zonder speciale binnenlaag
Kleur	Wit
Buitendiameter	14 mm (nominaal)
Binnendiameter	Min. 9,68 mm
Gewicht	77 g/m (0,052 lb/ft)
Vullingsgraad	50% tot 75% (aanbevolen)
Markering	Permanent: materiaal, normen, productie-informatie en oplopende meter- of voetmarkering

Mechanische specificaties

Buigradius (tijdens installatie, niet ondersteund)	279 mm (11 inch)
Buigradius (na installatie, ondersteund)	127 mm (5 inch)
Veilige trekkracht	1005 N (226 lbs), 80% van de breeksterkte
Maximale blaasdruk	7,6 bar (110 psi)

Classificatiecodes en normen

Normering/Standaarden	UL 1685-4; IEC 60754-1
Keurmerken/Certificering	ETL Verified (Intertek)
Brandveiligheid	LSZH