



MAUNT

M00003000

Microconduit, 14/10mm, nervuré, LSZH, blanc, Dura-Line



Description

Microconduit en matériau sans halogène à faible dégagement de fumée (LSZH), pour une utilisation à l'intérieur et dans des espaces confinés. Le microconduit possède une paroi intérieure nervurée sans couche intérieure spéciale et est destiné au soufflage de microcâbles. Le microconduit est compatible avec les raccords et accessoires standard pour microconduits.

Marque

Dura-Line



Spécifications physiques

Matériau	LSZH
Paroi intérieure	Nervurée, sans couche intérieure spéciale
Couleur	Blanc
Diamètre extérieur	14 mm (nominal)
Diamètre intérieur	Min. 9,68 mm
Poids	77 g/m (0,052 lb/ft)
Taux de remplissage	50% à 75% (recommandé)
Marquage	Permanent : matériau, normes, informations de production et marquage métrique ou en pieds séquentiel

Spécifications mécaniques

Rayon de courbure (pendant l'installation, non soutenu)	279 mm (11 pouces)
Rayon de courbure (après l'installation, soutenu)	127 mm (5 pouces)
Force de traction admissible	1005 N (226 lbs), 80% de la résistance à la rupture
Pression de soufflage maximale	7,6 bar (110 psi)

Codes de classification et normes

Normes	UL 1685-4 ; IEC 60754-1
Certification	ETL Verified (Intertek)
Sécurité incendie	LSZH