

MAUNT

M10000423

**Mesureur de puissance, MM/SM, 850/1300nm - 1310/1550/1625nm,
+26dBm à -50dBm, SC/PC, Maunt**



Description

Mesureur de puissance optique portatif pour la mesure de la puissance optique dans les liaisons en fibre optique, monomode et multimode. Utilisation via trois touches : marche/arrêt, sélection de la longueur d'onde et réglage de la valeur de référence, changement d'unité de mesure et enregistrement des résultats de mesure.

Marque

Maunt



Spécifications techniques

Plage de mesure 850/1300 nm	+26 à -40 dBm
Plage de mesure 1310/1490/1550/1625 nm	+26 à -50 dBm
Longueurs d'onde calibrées	850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
Précision	±0,2 dB (à 20 ±3°C, CW, connecteur FC, -10 dBm, fibre SM)
Résolution	0,01 dB

Fonctionnalités & interfaces

Port de mesure	FC et 2,5 mm universel (en option SC, ST)
Unités de mesure	dBm/mW
Enregistrement de la valeur de référence	Oui
Lampe LED	Signal SOS
Arrêt automatique	Après 10 minutes sans utilisation (désactivable) et en cas de tension de batterie faible
Mode économie d'énergie	Oui

Alimentation

Alimentation	2 piles AA ou adaptateur AC/DC
Autonomie des piles	Plus de 100 heures

Mémoire & données

500 résultats de mesure

Spécifications physiques

Dimensions (L x l x H)	34 x 52 x 105 mm
Poids	Env. 100 g

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-10°C à +50°C
Température de stockage	-20°C à +60°C
Humidité relative	< 90 %