

MAUNT®

M10000588

Kit de test de perte optique, 850/1300 - 1310/1550, Maunt



Description

Ce kit de test de perte optique, 850/1300 - 1310/1550, est une mallette complète contenant tous les produits dont vous avez besoin pour tester la perte optique de vos réseaux de fibres optiques.

Le contenu de ce coffret comprend

- Valise
- Mesureur de puissance optique (OPM)
- Source de lumière optique (OLS)
- Pièces jointes Puissancemètre optique et source de lumière optique (FC)
- Nettoyeur de connecteurs, IBC, 2.50mm, SC, FC, ST
- Nettoyeur de connecteurs, IBC, 1.25mm, LC
- Adaptateurs CA
- Mini câble USB
- Piles alcalines AA
- Coton-tiges de nettoyage
- USB (manuel et logiciel)

MAUNT®

Mesureur de puissance optique (OPM)



Description

Le Power Meter optique (OPM) est conçu pour l'installation, l'acceptation et la maintenance des réseaux à fibres optiques. Associé à la source de lumière optique (OLS), il offre une solution de test souple et précise, adaptée à la fois aux réseaux monomodes et aux réseaux à fibres optiques. (SM) comme fibres multimodes (MM).

Caractéristiques

- Fonction de mémorisation des données, jusqu'à 1000 enregistrements de tests.
- Port de communication USB pour télécharger les enregistrements de tests stockés.
- Le niveau de puissance de référence peut être défini et sauvegardé.
- La fonction d'arrêt automatique peut être activée ou désactivée.
- Piles alcalines AA et adaptateur CA pour l'alimentation.
- Indication de batterie faible



Informations générales

Dimensions (mm)	200 x 90 x 50
Poids (g)	285
Calibré (nm)	850,1300,1310,1490,1550,1625
Type de détecteur	InGaAs
Plage de mesure (dBm)	De -70 à +6
Surface du détecteur (mm)	Ø 1.0
Incertitude (dB)	±0.15 (3.5%)
Linéarité (dB)	±0.02
Résolution de l'affichage (dB)	0.01
Fréquence ID (Hz)	270, 330, 1K, 2K
ID de longueur d'onde (nm)	1310, 1490, 1550, 1625, 850, 1300
Capacité de la mémoire de données	1000
Port de communication	USB
Type de connecteurs optiques	FC, SC, ST interchangeables (LC) sont nécessaires)
Pile alcaline	3x AA, 1,5V
Adaptateur électrique (V)	8.4
Durée de fonctionnement de la batterie (heures)	200
Température de fonctionnement (°C)	De -10 à +60
Température de stockage (°C)	De -25 à +70

MAUNT®

Source de lumière optique (OLS)



Description

La source de lumière optique (OLS) est destinée à être utilisée en combinaison avec le wattmètre optique (OPM). Elle envoie un signal lumineux à travers le câble, après quoi le wattmètre optique (OPM) peut mesurer la perte de puissance en valeur. Il peut être utilisé pour les réseaux de petite et de grande taille. La source de lumière optique (OLS) se caractérise également par son aspect esthétique, son fonctionnement agréable au toucher et son design soigné. une attention particulière à l'utilisateur.

Caractéristiques

- Jusqu'à 5 longueurs d'onde peuvent être intégrées.
- Génération de tonalités, 270HZ, 330HZ, 1KHZ, 2KHZ.
- Piles alcalines AA et adaptateur CA pour l'alimentation.
- Indication de pile faible.



Informations générales

Dimensions (mm)	200 x 90 x 50
Poids (g)	285
Longueur d'onde (nm)	850/1300/1310/1550
Fibre applicable	SM & MM (autres sur demande)
Type de laser	FP-LD
Puissance de sortie maximale (dBm)	≥ -7
Taille de pas réglable (dBm)	$< 0,5$ (réglable entre $-5 \sim -12$ dBm)
Stabilité (dB, 15 min, 20°C)	± 0.1
Stabilité (dB, 30 min, 20°C)	± 0.05
Modulation (Hz)	CW, 270, 330, 1K, 2K
Porte en fibre	FC/PC ou FC, SC, ST interchangeables
Pile alcaline	3XAA, 1,5V
Adaptateur électrique (V)	8.4
Durée de fonctionnement de la batterie (heures)	45
Température de fonctionnement (°C)	$-10 \sim +60$
Température de stockage (°C)	$-25 \sim +70$

MAUNT

Nettoyeur de connecteurs, IBC, 2.50mm, SC, FC, ST



Description

Ce nettoyeur pour connecteurs de US Conec est spécialement conçu pour le nettoyage des connecteurs SC, Connecteurs à fibres optiques ST, FC et E2000. Tient bien dans la main et dure longtemps (525 clics/nettoyages).

Informations générales

Marque	IBC
Type d'utilisation	Jetable
Convient pour	SC, FC, ST, D4, E2000
Format	2,5 mm
Nettoyage par cartouche	Plus de 525

MAUNT

Nettoyeur de connecteurs, IBC, 1.25mm, LC



Description

Ce nettoyeur de connecteurs d'US Conec est spécialement conçu pour le nettoyage des connecteurs LC et les raccords à fibres optiques MU. Peut également être utilisé dans des environnements difficiles, tient confortablement dans la main et dure longtemps (525 clics/nettoyages).

Informations générales

Marque	IBC
Type d'utilisation	Jetable
Convient pour	LC, MU
Format	1,25 mm
Nettoyage par cartouche	Plus de 525