

MAUNT

M10000668

**OTDR TB-720, SM, 1310/1550nm (32/30dB), SC/PC, OPM/OLS/VFL,
Maunt**



Description

OTDR portatif à écran tactile pour la localisation et la mesure d'événements, de pertes et de distances dans les liaisons en fibre optique monomode. Outre la fonction OTDR, une source lumineuse optique, un mesureur de puissance optique et un localisateur visuel de défauts sont intégrés dans le même appareil. Le clavier est rétroéclairé.

Marque

Maunt

Spécifications techniques

Longueur d'onde	1310/1550 nm
Plage dynamique	32/30 dB
Réglage de distance	Max. 150 km
Largeur d'impulsion	5 ns à 20 µs
Zone morte d'événement	1 m
Zone morte d'atténuation	6 m
Longueurs d'onde OLS	1310/1550 nm (via le port OTDR)
Plage de mesure OPM	-50 à +26 dBm
Longueurs d'onde OPM	850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650 nm
Puissance VFL	10 mW

Fonctionnalités & interfaces

Écran	Écran tactile
Connexion OTDR/OLS	SC/UPC ou SC/APC, adaptateur interchangeable
Connexion OPM	Connecteur universel 2,5 mm
Connexion VFL	Connecteur universel 2,5 mm
Interface PC	USB-C (alimentation et données)
Interfaces externes	Port RJ45
Éclairage	Lampe LED
Fonctions de mesure	Mesure de distance, mesure de perte, test de séquence, OLA SE, capture d'écran

Alimentation

Tension de la batterie	3,7 V
Capacité de la batterie	5000 mAh

Mémoire & données

Stockage dans la mémoire interne	
Stockage sur carte TF (en option)	

Spécifications physiques

Dimensions (L x l x H)	160 x 85 x 38 mm
Poids	Env. 430 g

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	0°C à +50°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité relative	<90 %



Codes de classification et normes

Marquages/certification CE