

Connecteurs pour câbles coaxiaux

11_BNC-50-4-29/133_N

Description

Fiche de câble droite

Normes d'interface

IEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120



Données techniques

Données électriques

Impédance	50 Ω	
Fréquence d'interface max.	4 GHz	
Gamme de fréquences	DC à 2 GHz	2 à 4 GHz
Perte de retour	31,8 dB	31 dB

Données mécaniques

Contact au centre	serti
Contact extérieur	serti
Poids	0,0103 kg

Données environnementales

Température de fonctionnement	De -65 °C à 165 °C
2011/65/EU (RoHS - y compris 2015/863 et 2017/2102)	conforme

Données sur les matériaux

Pièces détachées	Matériau	Placage de surface
Contact au centre	Bronze	Placage d'or (nickelage)
Contact extérieur	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Corps	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Isolateur	PTFE (polytétrafluoroéthylène)	
Ecrou d'accouplement	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Joint d'étanchéité	VMQ (caoutchouc de silicone)	
Embout à serti	Cuivre	SUCOPLATE (R) Placage

Documents connexes

Dessin d'ensemble	DOU-00112862
Instructions de montage	DOC-0000266840

Informations sur les commandes

Paquet unique	11_BNC-50-4-29/133_NE
---------------	-----------------------

Informations complémentaires

Câbles appropriés	S_04212_B, S_04272_B, S_04262_B-01, SPUMA_240-FR-01, LMR-240, SPUMA_240-RS-FR
-------------------	---

