

Connecteurs pour câbles coaxiaux 24_BNC-50-4-10/133_N

Description

Prise droite pour câble de cloison

Normes d'interface

IEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120

Données techniques

Données électriques

Impédance	50 Ω	
Fréquence d'interface max.	4 GHz	
Gamme de fréquences	DC à 2 GHz	2 à 4 GHz
Perte de retour	38 dB	32,5 dB

Données mécaniques

Contact au centre	serti
Contact extérieur	serti
Poids	0,0181 kg

Données environnementales

Température de fonctionnement	De -65 °C à 165 °C
2011/65/EU (RoHS - y compris 2015/863 et 2017/2102)	conforme

Données sur les matériaux

Pièces détachées	Matériau	Placage de surface
Contact au centre	Alliage de cuivre et de béryllium	Placage d'or (nickelage)
Contact extérieur	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Corps	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Isolateur	PTFE (polytétrafluoroéthylène)	
Joint d'étanchéité	VMQ (caoutchouc de silicone)	
Ecrou de fixation	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Laveuse	Bronze	SUCOPLATE (R) Placage
Embout à serti	Cuivre	SUCOPLATE (R) Placage

Documents connexes

Dessin d'ensemble	DOU-00301696
Instructions de montage	DOC-0000719520
Trou de montage	DOU-00008751

Informations sur les commandes

Emballage en vrac de 100 pièces	24_BNC-50-4-10/133_NH
Paquet unique	24_BNC-50-4-10/133_NE

Informations complémentaires

Câbles adaptés	SPUMA_240, SPUMA_240-FR-01, Spuma_240-RS-FR
----------------	---

