

Connecteurs de câbles
coaxiaux 11_N-50-4-
72/133_N

Description

Fiche de câble droite

Normes d'interface
IEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210



Données techniques

Données électriques

Impédance	50 Ω		
Fréquence d'interface max.	11 GHz		
Gamme de fréquences	DC à 2 GHz	2 à 4 GHz	4 à 6 GHz
Perte de retour	31 dB	26,6 dB	25,8 dB

Données mécaniques

Contact au centre	serti
Contact extérieur	serti
Poids	0,02537 kg

Données environnementales

Température de fonctionnement	De -65 °C à 165 °C
2011/65/EU (RoHS - y compris 2015/863 et 2017/2102)	conforme

Données sur les matériaux

Pièces détachées	Matériau	Placage de surface
Contact au centre	Bronze	Placage d'or (nickelage)
Contact extérieur	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Corps	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Isolateur	PFA / PTFE	
Ecrou d'accouplement	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Joint d'étanchéité	VMQ (caoutchouc de silicone)	
Embout à sertir	Cuivre	SUCOPLATE (R) Placage

Documents connexes

Dessin d'ensemble	DOU-00385371
Instructions de montage	DOC-0000848278

Informations sur les
commandes

Paquet unique	11_N-50-4-72/133_NE
---------------	---------------------

Informations
complémentaires

Câbles adaptés	Spuma_240-RS-FR, SPUMA_240
----------------	----------------------------

