

Connecteurs pour câbles coaxiaux 11_TNC-50-4-78/133_N

Description

Fiche de câble droite

Normes d'interface
IEC 60169-17_MIL-STD-348A/313_CECC 22200



Données techniques

Données électriques

Impédance	50 Ω		
Fréquence d'interface max.	11 GHz		
Gamme de fréquences	DC à 2 GHz	2 à 4 GHz	4 à 6 GHz
Perte de retour	29 dB	22,6 dB	21,8 dB

Données mécaniques

Contact au centre	serti
Contact extérieur	serti

Données environnementales

Température de fonctionnement 2011/65/EU (RoHS - y compris 2015/863 et 2017/2102)	De -50 °C à 165 °C conforme
---	--------------------------------

Données sur les matériaux

Pièces détachées	Matériau	Placage de surface
Contact au centre	Laiton	Placage d'or (nickelage)
Contact extérieur	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Corps	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Autre partie du corps	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Isolateur	PTFE (polytétrafluoroéthylène)	
Ecrou d'accouplement	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Joint d'étanchéité	FVMQ (élastomère silicone fluoré)	
Embout à serti	Cuivre	SUCOPLATE (R) Placage

Documents connexes

Dessin d'ensemble	DOU-00301674
Instructions de montage	DOC-0000719526

Informations sur les commandes

Paquet unique	11_TNC-50-4-78/133_NE
---------------	-----------------------

Informations complémentaires

Câbles adaptés	Spuma_240-RS-FR, SPUMA_240, SPUMA_240-FR-01
----------------	---

