

Connecteurs pour câbles coaxiaux 16_TNC-50-4-22/133_N

Description

Connecteur de câble à angle droit

Normes d'interface
IEC 60169-17_MIL-STD-348A/313_CECC 22200

Données techniques

Données électriques

Impédance	50 Ω		
Fréquence d'interface max.	11 GHz		
Gamme de fréquences	DC à 2 GHz	2 à 4 GHz	4 à 6 GHz
Perte de retour	36 dB	26 dB	22 dB

Données mécaniques

Contact au centre	soudé
Contact extérieur	serti

Données environnementales

Température de fonctionnement 2011/65/EU (RoHS - y compris 2015/863 et 2017/2102)	De -65 °C à 165 °C conforme
---	--------------------------------

Données sur les matériaux

Pièces détachées	Matériau	Placage de surface
Contact au centre	Laiton	Placage d'or (nickelage)
Contact extérieur	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Corps	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Isolateur	PFA / PTFE	
Ecrou d'accouplement	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Joint d'étanchéité	VMQ (caoutchouc de silicone)	
Embout à serti	Cuivre	SUCOPLATE (R) Placage

Documents connexes

Dessin d'ensemble	DOU-00254286
Instructions de montage	DOC-0000719588

Informations sur les commandes

Paquet de 100 pièces en vrac	16_TNC-50-4-22/133_NH
Paquet unique	16_TNC-50-4-22/133_NE

Informations complémentaires

Câbles adaptés	SPUMA_240, SPUMA_240-FR-01, Spuma_240-RS-FR, S_04262_D-09
----------------	---

