

Connecteurs pour câbles coaxiaux 16_BNC-50-4-16/133_N

Description

Connecteur de câble à angle droit

Normes d'interface
IEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120

Données techniques

Données électriques

Impédance	50 Ω	
Fréquence d'interface max.	4 GHz	
Gamme de fréquences	DC à 2 GHz	2 à 4 GHz
Perte de retour	34,2 dB	20 dB

Données mécaniques

Contact au centre	soudé
Contact extérieur	serti

Données environnementales

Température de fonctionnement 2011/65/EU (RoHS - y compris 2015/863 et 2017/2102)	De -65 °C à 165 °C conforme
---	--------------------------------

Données sur les matériaux

Pièces détachées	Matériau	Placage de surface
Contact au centre	Laiton	Placage d'or (nickelage)
Contact extérieur	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Corps	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Isolateur	PTFE (polytétrafluoroéthylène)	
Ecrou d'accouplement	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Embout à sertir	Cuivre	SUCOPLATE (R) Placage

Documents connexes

Dessin d'ensemble	DOU-00302321
Instructions de montage	DOC-0000719853

Informations sur les commandes

Emballage en vrac de 100 pièces	16_BNC-50-4-16/133_NH
---------------------------------	-----------------------

Informations complémentaires

Câbles appropriés	S_04162_B-01, SX_04172_B-60, S_04262_B-01, SPUMA_240-FR-01, LMR-240, SPUMA_240-RS-FR
-------------------	--

