

Connecteurs pour câbles coaxiaux 16_N-50-4-115/133_U

Description

Connecteur de câble à angle droit

Normes d'interface

IEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210



Données techniques

Données électriques

Impédance	50 Ω		
Fréquence d'interface max.	11 GHz		
Gamme de fréquences	DC à 2 GHz	2 à 4 GHz	4 à 6 GHz
Perte de retour	29,4 dB	26 dB	24 dB

Données mécaniques

Contact au centre	soudé
Contact extérieur	serti

Données environnementales

Température de fonctionnement	De -65 °C à 165 °C
2011/65/EU (RoHS - y compris 2015/863 et 2017/2102)	conforme

Données sur les matériaux

Pièces détachées	Matériau	Placage de surface
Contact au centre	Laiton	Placage d'or (sans sous-placage de nickel)
Contact extérieur	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Corps	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Isolateur	PFA / PTFE	
Ecrou d'accouplement	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Joint d'étanchéité	VMQ (caoutchouc de silicone)	
Embout à serti	Cuivre	SUCOPLATE (R) Placage

Documents connexes

Dessin d'ensemble	DOU-00081860
Instructions de montage	DOC-0000238174

Informations sur les commandes

Emballage en vrac de 100 pièces	16_N-50-4-115/133_UH
---------------------------------	----------------------

Informations complémentaires

Câbles adaptés	S_04162_B-01, SPUMA_240, SX_04172_B-60, SPUMA_240-FR-01, LMR-240, SPUMA_240-RS-FR
----------------	---

