

Connecteurs pour câbles coaxiaux 16_SMA-50-4-77/133_N

Description

Connecteur de câble à angle droit

Normes d'interface

IEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110

Données techniques

Données électriques

Impédance	50 Ω		
Fréquence d'interface max.	18 GHz		
Gamme de fréquences	DC à 2 GHz	2 à 4 GHz	4 à 6 GHz
Perte de retour	37 dB	31,6 dB	30,8 dB

Données mécaniques

Contact au centre	soudé
Contact extérieur	serti
Poids	0,0208 kg

Données environnementales

Température de fonctionnement	De -65 °C à 165 °C
2011/65/EU (RoHS - y compris 2015/863 et 2017/2102)	conforme

Données sur les matériaux

Pièces détachées	Matériau	Placage de surface
Contact au centre	Laiton	SUCOPRO Placage
Contact extérieur	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Corps	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Isolateur	PTFE (polytétrafluoroéthylène)	
Ecrou d'accouplement	Laiton	SUCOPLATE (R) Placage
Joint d'étanchéité	VMQ (caoutchouc de silicone)	
Embout à sertir	Cuivre	SUCOPLATE (R) Placage

Documents connexes

Dessin d'ensemble	DOU-00251281
Instructions de montage	DOC-0000443145

Informations sur les commandes

Paquet unique	16_SMA-50-4-77/133_NE
---------------	-----------------------

Informations complémentaires

Câbles adaptés	SPUMA_240, SPUMA_240-FR-01, Spuma_240-RS-FR
----------------	---

